

1. Наименование: **SUPRLAN Light UTP 5e 4x2xAWG25 Cu PVC In. 305м**
2. Артикул: 01-0303



3. Общая информация:

Вес 8.1 кг
Объем 0.033 м³
Бренд SUPRLAN
Производитель Одескабель
Количество пар 4
Категория 5е
Материал оболочки ПВХ (PVC)
Материал токопроводящей жилы Медная одножильная (Cu Solid)
Экранирование UTP (U/UTP) без экрана

Условия применения и эксплуатации

Стационарная прокладка внутри зданий, станций, аппаратуры.

Рабочее напряжение: до 72 В

Температурный диапазон

во время монтажа: от -10 °С до +60 °С

в процессе эксплуатации: от -20 °С до +60 °С

Радиус изгиба

во время монтажа: не менее 10 внешних диаметров

в процессе эксплуатации: не менее 4 внешних диаметров

Растягивающее усилие: до 100 Н

Артикул	Марка	Диаметр ТПЖ, мм	Диаметр изолированного проводника, мм	Толщина оболочки, мм	Наружный диаметр, мм	Расчетная масса, кг/км
U/UTP						
01-0303	SUPRLAN Light UTP 5e 4x2xAWG25 Cu PVC Out. 305м	0,44	0,79	0,5	4,3	24,0