

Технические характеристики

Номинальная мощность: 6 кВт.

Напряжение питания: 380–50 В-Гц.

Максимальный номинальный ток в фазе: 8,7 А.

Степень защиты оболочки: IP54.

Класс электрозащиты: I класс.

Примерная площадь обогрева: от 60 до 120 м²

Минимальная высота подвеса от пола: 6 м.

Максимальная высота подвеса от пола: 20 м.

Габариты (Д*Ш*В): 1820*255*64 мм

Вес нетто: 11,5 кг.

Подвесной инфракрасный обогреватель с высокотемпературным нагревателем открытого типа Hintek IO-60

Инфракрасные обогреватели Hintek серии IO – идеальное решение для обогрева помещений с высокими потолками, плохой или отсутствующей теплоизоляцией, в условиях запыленности и вероятности попадания брызг, падающих в любом направлении: промышленные, складские помещения, ангары, гаражи, выставочные и спортивные залы, открытые, полуоткрытые площадки, строительные площадки, транспортные перроны и т.п.

Высокотемпературный открытый ТЭН и отражатель из жаропрочной нержавеющей стали специальной формы обеспечивают интенсивный направленный локальный обогрев.

Высокая степень пыле-влагозащиты обеспечивается дополнительной изоляцией токопроводящих контактов с подключением через закрытую клеммную коробку.

Подвесной тип установки экономит пространство в помещении.

Hintek IO-60 подходит для установки на высоте от 6 до 20 м. от пола и обеспечит обогрев 60 м², если обогреватель используется как основной источник тепла, и до 120 м², если используется как дополнительный источник тепла.