

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОПЛАВКОВЫЙ

Автоматизирует работу насоса, контролируя уровень жидкости в источниках водоснабжения или водоотведения (резервуары, колодцы, бассейны, септики и т. п.).
Длина кабеля 1 метр.

(арт. 9008)



КЛЮЧ МОНТАЖНЫЙ ДЛЯ ФИТИНГОВ 20/66

Предназначен для работы с компрессионными фитингами диаметром 20-32 и 40-66.

(арт. 9093)



МЕМБРАНА ГИДРОАККУМУЛЯТОРА

Предназначена для разделения гидроаккумулятора на две камеры: водяную и воздушную.
Материал мембраны EPDM (этилен-пропилен-диен-мономер).
Разрешена для использования в системах питьевого водоснабжения.

Артикул	Наименование
8997	Мембрана 24 л.(EPDM)
8999	Мембрана 50 л. (EPDM)
9042	Мембрана 100 л. (EPDM)
8987	Мембрана 100 л. (EPDM) проходная
9048	Мембрана 200 л. (EPDM) проходная
9310	Мембрана 300 л. (EPDM) проходная

Мембраны
с проходным отверстием



ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Не допускается попадание в мембрану посторонних предметов – это может привести к ее разрыву.
2. Запрещается использовать для горючих и химически активных жидкостей, а также воды, содержащей абразивные вещества и прочие твердые частицы, которые приводят к интенсивному износу мембраны.

