


## Крышка на ответвитель Т-образный DL

**Назначение**

- защита кабелей от внешних воздействий.

**Характеристики**

- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

**Особенности**

- поставляется в комплекте с метизами (СМ030508, СМ100500) в соответствующем аксессуаре исполнения и пластинами РТСЕ.

Ширина В, мм	Вес*, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
50	0,19	38361K	38361KHDZ	38361KZL
80	0,23	38362K	38362KHDZ	38362KZL
100	0,26	38363K	38363KHDZ	38363KZL
150	0,31	38364K	38364KHDZ	38364KZL
200	0,37	38365K	38365KHDZ	38365KZL
300	0,48	38366K	38366KHDZ	38366KZL
400	0,59	38367K	38367KHDZ	38367KZL
500	0,7	38368K	38368KHDZ	38368KZL
600	0,81	38369K	38369KHDZ	38369KZL

\* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

\*\* На крышке шириной 50 мм крепление осуществляется при помощи лепестков, расположенных в местах окончания крышек