

КОЛОДЕЦ ПЛАСТИКОВЫЙ ККТМ-2-ССД

Номенклатурный номер: 110104-00020



Предназначен для использования в качестве смотрового устройства с возможностью вывода люка на поверхность, а также в качестве герметичного подземного контейнера, предназначенного для распределения кабеля и размещения малогабаритного оборудования.

Состоит из цельнолитого корпуса и крышки с резьбовым соединением. Герметичность соединения крышки с корпусом обеспечивается резиновым уплотнительным кольцом, расположенным в корпусе горловины колодца. На верхней поверхности крышки имеются специальные отверстия, в которые вставляется ключ, который приобретается дополнительно. Это позволяет закрутить крышку с усилием. Последующее открытие крышки возможно только с применением ключа.

Корпус колодца имеет 8 монтажных площадок для ввода распределительных полиэтиленовых труб кабельной канализации с различных направлений, под углом 45° и 90°. Размер каждой площадки 230x180 мм. Ввод защитных труб диаметром от 25 мм до 110 мм осуществляется через отверстия, которые прорезаются в нужном месте в момент установки колодца. Герметизация мест ввода труб осуществляется с помощью адаптеров герметичного ввода.

Характеристики

Материал	Полиэтилен среднего давления
Кол-во площадок для ввода трубы, шт.	8
Диаметр, мм	575
Высота, мм	620
Диаметр отверстия, мм	335
Рабочая температура, С°	-40...+60
Масса, кг	9

Комплектация

Корпус колодца	1 шт.
Крышка колодца	1 шт.

Логистические параметры

Объем, м3:	0,228718
Вес, кг.:	9,75

Маркировка

ККТМ	—	Колодец кабельный телекоммуникационный малый
2	—	типоразмер



Номенклатурный номер: 110104-00020

**КОЛОДЕЦ ПЛАСТИКОВЫЙ ККТМ-2-
ССД**

11040,00 руб.

Розничная цена на 05.02.2024 (с НДС)



СВЯЗЬСТРОИТЕЛИ

www.ssd.ru