

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ СДО 06 С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ

НОВИНКА


НОВЫЙ
ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

Для охраняемых территорий, промышленных объектов, складов, автомобильных стоянок и придомовых территорий. В случае обнаружения движения в условиях низкой освещенности прожектор включится автоматически. В дневное время срабатывание датчика не произойдет в целях экономии электроэнергии.



6500 K

Холодный дневной свет



Высокая
светоотдача

50 000 часов
службы

Экономия
электроэнергии

Гарантия
2 года

IP54
Степень
защиты

Характеристики прожекторов:

- Высокая световая отдача: 80 лм/Вт
- Диапазон рабочих температур: $-20 \div +50 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Ультратонкий корпус
- Угол обзора датчика: 180°

Регулируемые параметры датчика:

- Время работы после включения: $6 \div 600 \text{ с}$
- Порог срабатывания по уровню освещенности: $6 \div 600 \text{ лк}$
- Порог чувствительности к ИК-излучению: $2 \div 6 \text{ м}$

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Угол раскрытия, град	Размер, мм	Артикул
СДО 06-20Д	20	1600	110	168×134×45	LPD0602-20-65-K02
СДО 06-30Д	30	2400	110	185×161×45	LPD0602-30-65-K02
СДО 06-50Д	50	4000	110	230×210×45	LPD0602-50-65-K02