

## СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСП 1304-1319

Для освещения общественных, производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием влаги и пыли.



4000 К  
Нейтральный дневной свет

6500 К  
Холодный дневной свет

 30 000 часов службы

 Гарантия 3 года

 Экономия электроэнергии

 IP65  
Защита от влаги и пыли

- Все способы монтажа. Настенно-потолочный накладной, подвесной\*.
- Возможность подключения в линию для удобной эксплуатации: 18 Вт — до 10 шт., 36 Вт — до 5 шт. и 48 Вт — до 4 шт.
- IP 65. Долговечный уплотнитель защищает от влаги и пыли.
- Коэффициент пульсации: не более 5%.

| Модель   | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Размер, мм | Артикул                |
|----------|--------------|-------------------------|--------------------|------------|------------------------|
| ДСП 1304 | 18           | 4000                    | 1800               | 600×76×66  | LDSP0-1304-18-4500-K01 |
| ДСП 1305 | 18           | 6500                    | 1800               | 600×76×66  | LDSP0-1305-18-6500-K01 |
| ДСП 1306 | 36           | 4000                    | 3600               | 1200×76×66 | LDSP0-1306-36-4500-K01 |
| ДСП 1307 | 36           | 6500                    | 3600               | 1200×76×66 | LDSP0-1307-36-6500-K01 |
| ДСП 1318 | 48           | 4000                    | 4800               | 1500×76×66 | LDSP0-1318-48-4500-K03 |
| ДСП 1319 | 48           | 6500                    | 4800               | 1500×76×66 | LDSP0-1319-48-6500-K03 |

\* В комплект поставки светильников ДСП входят все необходимые для монтажа крепежные изделия (за исключением тросов).