

Щитки «Тусо» под автоматические выключатели для открытой проводки с вертикальной дверцей (IP 40)

НАЗНАЧЕНИЕ: данная серия щитков с вертикальными дверцами предназначена для установки автоматических выключателей, устройств защитного отключения в жилых, дачных и офисных помещениях.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- серия с вертикальной дверцей состоит из щитков на 2, 4 и 6 модулей;
- имеют встроенную пластиковую дин-рейку;
- крышка крепится двумя саморезами;
- прозрачная дверца позволяет следить за состоянием работы модульных устройств без открывания щитка;

- плоское основание обеспечивает удобство монтажа;
- отверстия для пломбирования защищают от несанкционированного проникновения внутрь корпуса;
- на внутренней стороне боковых стенок крышки и основания намечены отверстия для ввода трубы D16 мм.

ТУ 3464-011-18669258-2004





ГОСТ Р 50827-95

МАТЕРИАЛ АБС-пластик

ЦВЕТ белый, коричневый

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 40

ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА от -25°C до +60°C

	Наименование	Комплектация	Чертёж
<p>68302</p> 	<p>Щиток для открытой проводки на 2 модуля с дверцей Размер: 140x55x85 мм</p>	<p>Без з/шины Цвет: белый Количество в упаковке: 54 шт.</p>	
<p>68302К</p> 	<p>Щиток для открытой проводки на 2 модуля с дверцей Размер: 140x55x85 мм</p>	<p>Без з/шины Цвет: коричневый Количество в упаковке: 54 шт.</p>	
<p>68304</p> 	<p>Щиток для открытой проводки на 4 модуля с дверцей Размер: 140x90x85 мм</p>	<p>Без з/шины Цвет: белый Количество в упаковке: 33 шт.</p>	