

Вентиляционная решетка с фильтром RF



Назначение:

- отвод тепла.

Материал:

- АБС-пластик, UL94V0.

Отличительные особенности:

- цвет решетки – RAL 7035;
- монтаж осуществляется с помощью защелок, толщина стенки шкафа указана в таблице;
- возможность дополнительной фиксации метизами, не зависит от толщины стенки шкафа;
- фильтр выполнен из материала со специальной структурой из терморегулируемых волокон, что обеспечивает эффективную и бесперебойную работу в экстремальных условиях до 100 °С и до 100 % относительной влажности;
- степень защиты – IP54;
- температура хранения – от -40 до +70 °С.

Комплект поставки:

- решетка с фильтром, шаблон монтажного отверстия.

Чертежи:

- см. на сайте www.dkc.ru в разделе Поддержка.

Размеры внешние (ВхШ), мм	Размеры выреза (ВхШ), мм	Толщина стенки шкафа, мм	Вес, кг	Код
112x112	92x92	1-2,2	0,09	R5RF08
150x150	124,5x124,5	1-2,2	0,15	R5RF12
205x205	177,5x177,5	1-2,2	0,32	R5RF13
252x252	224x224	1-2,5	0,44	R5RF15
325x325	292x292	1-2,5	0,76	R5RF20

Вентиляционная решетка с фильтром GCH для стенок > 8 мм



Назначение:

- отвод тепла.

Материал:

- АБС-пластик, UL94V0.

Отличительные особенности:

- цвет решетки – RAL 7035;
- монтаж осуществляется с помощью защелок, толщина стенки шкафа указана в таблице;
- возможность дополнительной фиксации метизами, не зависит от толщины стенки шкафа;
- толщина стенки шкафа для монтажа 8-16 мм;
- фильтр выполнен из материала со специальной структурой из терморегулируемых волокон, что обеспечивает эффективную и бесперебойную работу в экстремальных условиях до 100 °С и до 100 % относительной влажности;
- степень защиты – IP54;
- температура хранения – от -40 до +70 °С.

Комплект поставки:

- решетка с фильтром.

Чертежи:

- см. на сайте www.dkc.ru в разделе Поддержка.

Размеры внешние (ВхШ), мм	Размеры выреза (ВхШ), мм	Толщина стенки шкафа, мм	Вес, кг	Код
150x150	125x125	8-16	0,17	R5GCH12F
250x250	223x223	8-16	0,49	R5GCH15F
325x325	290x290	8-16	0,74	R5GCH20F