

Ампер	Полюсы	110V~	230V~	400V~
		50/60Hz 4h	50/60Hz 3p=6h 4p+5p=9h	50/60Hz 3p=9h 4p+5p=6h
		№ Арт.	№ Арт.	№ Арт.
16	3	513-4	<b>513-6</b>	513-9
16	4	514-4	514-9	<b>514-6</b>
16	5	515-4	515-9	<b>515-6</b>
32	3	523-4	<b>523-6</b>	523-9
32	4	524-4	524-9	<b>524-6</b>
32	5	525-4	525-9	<b>525-6</b>

### Вилка настенная IP44

- с винтовыми клеммами
- ввод M25 сверху или сзади

IP44 (IP67 по запросу)



16	3	9513-4	<b>9513-6</b>	9513-9
16	4	9514-4	9514-9	<b>9514-6</b>
16	5	9515-4	9515-9	<b>9515-6</b>
32	3	9523-4	<b>9523-6</b>	9523-9
32	4	9524-4	9524-9	<b>9524-6</b>
32	5	9525-4	9525-9	<b>9525-6</b>

### Вилка настенная IP44

- с винтовыми клеммами
- проходное подключение
- ввод M25 сверху, 2 снизу или сзади

IP44



63	3	533-4	<b>533-6</b>	533-9
63	4	534-4	534-9	<b>534-6</b>
63	5	535-4	535-9	<b>535-6</b>

### Вилка настенная IP66/67 POWER TWIST

- ввод M40 сверху, 2x32 снизу или сзади
- контакты: никелированная латунь, с пилотным контактом
- доступна комплектация защитной крышкой и кабельными вводами

IP66/67



125	3	543-4	<b>543-6</b>	543-9
125	4	544-4	544-9	<b>544-6</b>
125	5	545-4	545-9	<b>545-6</b>

### Вилка настенная IP66/67 POWER TWIST

- ввод M63 сверху, 2xØ40 снизу или сзади
- контакты: никелированная латунь, с пилотным контактом
- доступна комплектация защитной крышкой и кабельными вводами

IP66/67



фланец: 70x70; крепежные отверстия 56x56

16	3	613-4	<b>613-6</b>	613-9
16	4	614-4	614-9	<b>614-6</b>
16	5	615-4	615-9	<b>615-6</b>
32	3	623-4	<b>623-6</b>	623-9
32	4	624-4	624-9	<b>624-6</b>
32	5	625-4	625-9	<b>625-6</b>

### Вилка панельная встраиваемая IP44

- с винтовыми клеммами

IP44

другой размер фланца, безвинтовые клеммы или IP67 по запросу



фланец: 100x100; крепежные отверстия 80x80

63	3	633-4	<b>633-6</b>	633-9
63	4	634-4	634-9	<b>634-6</b>
63	5	635-4	635-9	<b>635-6</b>

### Вилка панельная встраиваемая IP66/67 POWER TWIST

- контакты: никелированная латунь
- с пилотным контактом
- доступна комплектация защитной крышкой

IP66/67 (IP44 по запросу)



фланец: 100x112; крепежные отверстия 80x88

63	3	733-4	<b>733-6</b>	733-9
63	4	734-4	734-9	<b>734-6</b>
63	5	735-4	735-9	<b>735-6</b>

### Вилка панельная наклонная IP66/67 POWER TWIST

- контакты: никелированная латунь, с пилотным контактом
- доступна комплектация защитной крышкой

IP66/67



фланец: 120x130; крепежные отверстия 100x108

125	3	743-4	<b>743-6</b>	743-9
125	4	744-4	744-9	<b>744-6</b>
125	5	745-4	745-9	<b>745-6</b>

16	3	77713-4	<b>77713-6</b>	77713-9
16	4	77714-4	77714-9	<b>77714-6</b>
16	5	77715-4	77715-9	<b>77715-6</b>
32	3	77723-4	<b>77723-6</b>	77723-9
32	4	77724-4	77724-9	<b>77724-6</b>
32	5	77725-4	77725-9	<b>77725-6</b>

### Вилка панельная угловая IP44 TWIST

- с винтовыми клеммами

IP44 (IP67 по запросу)

