

Узлы нижнего подключения СТАНДАРТНЫЕ

Никелированная латунь
 Максимальное давление: 10 бар
 Максимальная температура: 110 °С постоянный режим
 130 °С кратковременно

Узлы нижнего подключения для радиаторов с внутренней резьбой 1/2"

Подходят для радиаторов: DiaNorm, Dia-therm, Ferroli, Henrad, HM-Heizkörper, Korado, Purmo, Radson, Schäfer, Stelrad, Ростерм

Basic line



Тип	Упаковка малая/большая	Артикул
D1/50 прямой, 1/2"НРх3/4"НР	5/25	RW 123 01 01
E1/50 угловой, 1/2"НРх3/4"НР	5/25	RW 123 01 11

Exclusive line



Тип	Упаковка малая/большая	Артикул
D1/50 прямой, 1/2"НРх3/4"НР	5/25	SX 10010
E1/50 угловой, 1/2"НРх3/4"НР	5/25	SX 10012

Узлы нижнего подключения для радиаторов с наружной резьбой 3/4"

Подходят для радиаторов: Brötje, Brugman, Buderus, De'Longhi, Kermi, Ribe, Rhino Term, Vogel & Noot

Basic line



Тип	Упаковка малая/большая	Артикул
D2/50 прямой, 3/4"ВРх3/4"НР	5/25	RW 123 012 1
E2/50 угловой, 3/4"ВРх3/4"НР	5/25	RW 123 013 1

Exclusive line



Тип	Упаковка малая/большая	Артикул
D2/50 прямой, 3/4"ВРх3/4"НР	5/25	SX 10014
E2/50 угловой, 3/4"ВРх3/4"НР	5/25	SX 10016

Декоративные панели для узлов Exclusive Line (SX 10010, SX 10012, SX 10014, SX 10016)



Тип	Цвет	Упаковка малая/большая	Артикул
Проходной	Белый	1/20	SX 10093
Угловой	Белый	1/20	SX 10094
Проходной	Хромированный	1/20	SX 10095
Угловой	Хромированный	1/20	SX 10096