


Наконечники штыревые втулочные изолированные, двойные «КВТ»

Тип: НШВИ(2)


ТУ 3424-001-59861269-2004



- Для монтажа двояных проводов одинакового сечения
- Предназначены для оконцевания методом опрессовки гибких многопроводных медных проводников. Трансформируют концы многожильных проводов в монолитные штифты
- Современная альтернатива обязательному облуживанию концов многожильных проводников при подсоединении к клеммам
- Размеры изолированных манжет и втулок наконечников НШВИ(2) рассчитаны для монтажа и подключения двух проводников
- В условиях высокой плотности монтажа двойные втулочные наконечники являются единственно возможным контактным соединением двух проводников
- Материал коннектора: медь марки М1
- Покрытие коннектора: электролитическое лужение
- Материал изоляции: полипропилен. Не содержит галогенов
- Термостойкость изоляции: 105 °С
- Цвет изолирующих манжет выполнен в соответствии с цветовой маркировкой DIN 46228, часть 4
- Одинарные и двойные втулочные наконечники «КВТ» представлены в одинаковой цветовой гамме стандарта DIN, что облегчает их поразмерную идентификацию
- Коническая форма манжеты, тип «Easy Entry», облегчает заведение многожильного провода внутрь медной втулки
- Обжим провода поверх медной втулки

Двойные втулочные наконечники со стандартной длиной втулок

Наименование	Цвет манжеты	Сечение (мм ²)	Размеры (мм)						F* (мм)	Упаковка (шт.)	Инструмент для опрессовки			
			L	L ₁	d	d ₁	A	B			AC-25	AC-100	ПКВк-10	ПКВк-6
НШВИ(2) 0.5-8	○ белый	2x0.5	14.5	8	1.8	1.5	5.0	3.0	11	100/500	AC-25	ПКВк-10	ПКВк-6	ПКВ-70/ПКВ-16
НШВИ(2) 0.75-8	● серый	2x0.75	14.7	8	2.1	1.8	5.5	3.0	11	100/500				
НШВИ(2) 1.0-8	● красный	2x1.0	15.1	8	2.3	2.0	5.5	3.0	11	100/500	AC-100	ПКВк-10	ПКВк-6	ПКВ-70/ПКВ-16
НШВИ(2) 1.5-8	● черный	2x1.5	15.5	8	2.6	2.3	6.4	3.7	11	100/500				
НШВИ(2) 2.5-10	● синий	2x2.5	18.5	10	3.3	2.9	8.0	4.3	13	100/500	AC-100	ПКВк-10	ПКВк-6	ПКВ-70/ПКВ-16
НШВИ(2) 4.0-12	● серый	2x4.0	23.1	12	4.2	3.8	8.8	5.3	15	100/500				
НШВИ(2) 6.0-14	● желтый	2x6.0	26.1	14	5.3	4.9	9.5	6.4	19	100/500	AC-100	ПКВк-10	ПКВк-6	ПКВ-70/ПКВ-16
НШВИ(2) 10-14	● красный	2x10	26.6	14	6.9	6.5	12.6	7.6	19	100				
НШВИ(2) 16-14	● синий	2x16	31.3	14	8.7	8.3	19.0	11.3	19	100				



Двойные втулочные наконечники с увеличенной длиной втулок

Наименование	Цвет манжеты	Сечение (мм ²)	Размеры (мм)						F* (мм)	Упаковка (шт.)	Инструмент для опрессовки			
			L	L ₁	d	d ₁	A	B			AC-25	AC-100	ПКВк-10	ПКВк-6
НШВИ(2) 0.75-10	● серый	2x0.75	16.7	10	2.1	1.8	5.5	3.0	11	100/500	AC-25	ПКВк-10	ПКВк-6	ПКВ-70/ПКВ-16
НШВИ(2) 1.0-10	● красный	2x1.0	17.1	10	2.3	2.0	5.5	3.0	11	100/500				
НШВИ(2) 1.5-12	● черный	2x1.5	19.5	12	2.6	2.3	6.4	3.7	11	100/500	AC-100	ПКВк-10	ПКВк-6	ПКВ-70/ПКВ-16
НШВИ(2) 2.5-13	● синий	2x2.5	21.5	13	3.3	2.9	8.0	4.3	13	100/500				

* Длина снятия изоляции с провода