

16-портовый неуправляемый коммутатор с PoE. Порты: 16 RJ45 10/100Мбит/с (PoE/PoE+), 2 комбинированных SFP/RJ45 10/100/1000Мбит/с (uplink); мощность PoE: порты 1~2 до 60Вт, порты 3~16 до 30Вт, суммарно до 135Вт; питание: 100~240В(AC).

Особенности

- Интеллектуальный PoE
- PD Alive (сторожевой таймер PoE) \
- Передача PoE на большие расстояния
- Плавная передача
- Широкая рабочая температура: от -10 до 55 ° C (от 14 ° F до 131 ° F)
- Изоляция порта.
- Единица измерения: 1 шт
- Габариты (мм): 440x300x44
- Масса (кг): 1.00

- Тип неуправляемый
- Форм-фактор монтируемый в стойку
- Fast Ethernet 16 шт
- Gigabit Ethernet 2 шт
- SFP (оптика) 2 шт / 2xCombo /
- Uplink 2 шт
- Тип Uplink SFP/Gigabit Ethernet.

PoE

- Выходов с поддержкой PoE 16 шт
- Мощность на выход PoE 60 Вт
- Суммарная мощность PoE 135 Вт
- Блок питания встроенный
- Напряжение питания 100 – 240 В
- Потребляемая мощность 5 Вт
- Рабочая температура -10 °C ~ +55 °C
- Габариты (ШxГxВ) 440x300x44 мм.