

Перфоратор

HR2630

Адаптирован под хвостовик SDS-plus

220V

800 Вт



Легкий трехрежимный перфоратор.

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- 40 осевых положений зубила для удобства эксплуатации.
- Спускосвая кнопка с переменной скоростью.

Комплектация:

Чемодан	+
Боковая рукоятка	+
Ограничитель глубины	+

Потребляемая мощность:	800 Вт
Энергия удара:	2,4 Дж (ЕРТА)
Диаметр сверления:	бетон: 26 мм
Бурение твердосплавными коронками:	бетон: 68 мм
Бурение коронками с алмазными сегментами (сухой тип):	бетон: 80 мм
	сталь: 13 мм
	дерево: 32 мм
Патрон:	адаптирован под SDS+
Частота ударов:	0—4600 уд/мин
Частота холостого хода:	0—1200 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	385 x 77 x 209 мм
Вес:	3,3 кг
Шнур питания:	2,5 м

325 W

Перфоратор

HR2600

Адаптирован под хвостовик SDS-plus

220V

800 Вт



Легкий двухрежимный перфоратор с системой пылеудаления при сверлении.

- Два режима работы: сверление, сверление с ударом.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Спускосвая кнопка с переменной скоростью.

Система пылеудаления в комплекте*
* - требуется подключение к пылесосу



Комплектация:

Чемодан	+
Система пылеудаления	+
Боковая рукоятка	+
Ограничитель глубины	+

Потребляемая мощность:	800 Вт
Энергия удара:	2,4 Дж (ЕРТА)
Диаметр сверления:	бетон: 26 мм
Бурение твердосплавными коронками:	бетон: 68 мм
Бурение коронками с алмазными сегментами (сухой тип):	бетон: 80 мм
	сталь: 13 мм
	дерево: 32 мм
Патрон:	адаптирован под SDS+
Частота ударов:	0—4600 уд/мин
Частота холостого хода:	0—1200 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	361 x 77 x 209 мм
Вес:	3,4 кг
Шнур питания:	2,5 м

325 W

Перфоратор

HR2475

Адаптирован под хвостовик SDS-plus

220V

780 Вт



Легкий трехрежимный перфоратор с D-образной рукояткой.

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- 40 осевых положений зубила для удобства эксплуатации.
- Спускосвая кнопка с переменной скоростью.

Комплектация:

Чемодан	+
Система пылеудаления	+
Боковая рукоятка	+
Ограничитель глубины	+

Потребляемая мощность:	780 Вт
Энергия удара:	2,3 Дж (ЕРТА)
Диаметр сверления:	бетон: 24 мм
	сталь: 13 мм
	дерево: 32 мм
Патрон:	адаптирован под SDS+
Частота ударов:	0—4500 уд/мин
Частота холостого хода:	0—1100 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	429 x 84 x 158 мм
Вес:	3,4 кг
Шнур питания:	2,5 м

419 W

Перфоратор

HR2470FT/2470

Адаптирован под хвостовик SDS-plus

220V

780 Вт



Легкий трехрежимный перфоратор 24 мм.

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- 40 осевых положений зубила для удобства эксплуатации.
- Спускосвая кнопка с переменной скоростью.
- Светодиодная подсветка рабочей зоны (только в HR2470FT).

Комплектация:

Сменный быстрозажимной патрон	+/-
Чемодан	+
Боковая рукоятка	+
Ограничитель глубины	+

Варианты комплектаций

- HR2470X19 Кейс, боковая рукоятка, ограничитель глубины, патрон БЗП.
- HR2470X20 Кейс, боковая рукоятка, ограничитель глубины, набор буров D-20703.
- HR2470X15 Кейс, боковая рукоятка, ограничитель глубины, набор буров D-00795.

Потребляемая мощность:	HR2470FT/HR2470	780 Вт
Энергия удара:	2,4 Дж (ЕРТА)	
Диаметр сверления:	бетон: 24 мм	
Бурение твердосплавными коронками:	бетон: 54 мм	
	сталь: 13 мм	
	дерево: 32 мм	
Патрон:	адаптирован под SDS+	
Частота ударов:	0—4500 уд/мин	
Частота холостого хода:	0—1100 об/мин	
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	394 x 84 x 214 мм/	
	370 x 84 x 214 мм	
Вес:	3,3 кг	
Шнур питания:	4,0 м	

325 W