

3M Scotchflex™ FS Кабельные хомуты для использования внутри помещений

- Бесцветные
- 100 штук в упаковке

Кабельные хомуты Scotchflex™ предназначены для фиксации и крепления пучков кабелей и проводов.

Преимущества

- Высокая прочность и надежность фиксации

Прочность кабельных хомутов 3M™ характеризуется силой, которая необходима для открытия замка или разрыва хомута (прочность на разрыв). Эта сила варьируется в зависимости от размера и серии изделия и в некоторых модификациях достигает значения 800 Н (80 кг).

- Долговечность и устойчивость к внешним факторам
- Сертификация и контроль качества

Производственные мощности компании 3M соответствуют стандарту ISO 9002. Хомуты 3M™ признаны UL (United Laboratories, лаборатория по технике безопасности США) и соответствуют директиве EC RoHS по ограничению использования вредных для здоровья веществ. На кабельные хомуты и аксессуары 3M™ имеется санитарно-эпидемиологическое заключение.

- Широкий температурный диапазон и пожароустойчивость

Температура монтажа хомутов: от -10 °С до +60 °С. Температура эксплуатации: от -40 до +85 °С. Хомуты 3M™ изготовлены из материала Nylon 6.6 (полиамид), сертифицированного UL 94 V2 как самозатухающий и не поддерживающий горения.

- Разнообразный выбор для многих применений
- Эластичность, легкость монтажа

Все хомуты 3M™ очень эластичны, легко затягиваются и не требуют специальных инструментов.



Электротехническое оборудование

3M Россия

121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17, стр. 3
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»
Тел.: +7 (495) 784 7474 (многоканальный)
Тел.: +7 (495) 784 7479 (call-центр)
Факс: +7 (495) 784 7475

3M Клиентский центр

192029, Санкт-Петербург,
пр. Обуховской обороны, 70
корп. 3/А, 5-й этаж
БЦ «Фидель»
Тел.: +7 (812) 33 66 222
Факс: +7 (812) 33 66 444

3M Клиентский центр

620142, Екатеринбург,
ул. Большакова, д. 70
БЦ «Корин-центр», 6 этаж
Тел.: +7 (343) 310 1430
Факс: +7 (343) 310 1429