

СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ K1150-1155



Код	Артикул	Высота, мм (H)	Ширина, мм (B)	Длина, мм (L)	Толщина мм (S)	Вес, кг
LO14164	K1150*2.0	26	60	400	2.0	0,57
LO0766	K1150*2.5	26	60	400	2.5	0,71
LO14165	K1151*2.0	26	60	600	2.0	0,86
LO0767	K1151*2.5	26	60	600	2.5	1,07
LO14166	K1152*2.0	26	60	800	2.0	1,14
LO0768	K1152*2.5	26	60	800	2.5	1,42
LO14167	K1153*2.0	26	60	1200	2.0	1,71
LO0769	K1153*2.5	26	60	1200	2.5	2,14
LO14168	K1154*2.0	26	60	1800	2.0	2,57
LO0770	K1154*2.5	26	60	1800	2.5	3,21
LO0765	K1155*2.0	26	60	2200	2.0	3,14
LO0771	K1155*2.5	26	60	2200	2.5	3,92

Предназначение:

Используется как несущий элемент для прокладки кабельных трасс и различных инженерных сетей, в том числе и в системе промышленного интегрированного фальшпола.

Материал:

Сталь

Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Нержавеющая сталь;
- Порошковая краска.

Единица измерения:

шт. (штука)

Кратность:

1 шт.

