

Серия вентиляторов BREEZE

Строительство и ремонт • Вентиляция • Вентиляторы вытяжные • DİCİTİ

DİCİTİ®



Дополнительные опции

Вытяжные накладные вентиляторы.

Для монтажа в вентиляционные шахты или соединения с воздуховодами.

Диаметр фланца 100 и 125 мм.

Стильный дизайн с закрытой лицевой панелью выгнутой формы.

Двигатель на шарикоподшипниках с низким уровнем шума и увеличенным сроком службы (до 40 000 часов непрерывной работы).

Сниженное энергопотребление.

Бесшумный обратный клапан с резиновыми стопперами.

Подходит для монтажа в потолок (после снятия обратного клапана).

Уровень защиты – IP24.



с этим товаром
смотрят



BREEZE 4C TURBO



BREEZE 4C
Obsidian



BREEZE 4C



BREEZE 4C Ivory

показать
еще






Matt white



Ivory



Champagne



Gold



Matt black



Obsidian



Chrome



Dark gray metal



Gray metal

во всех моделях

Стопперы амортизируют створки обратного клапана при закрытии, что делает его работу почти бесшумной.



Монтажный шаблон упростит установку вентилятора. С его помощью Вы без труда поймете габариты изделия и отметите место для крепления.

Подробнее об этом



Габаритные размеры

Модель	A	B	X	Y	E	C	d	F*
BREEZE 4	175	220	135	135	74	44	98	6
BREEZE 5	190	237	160	160	79	52	123	6

* Относится только к вентиляторам с обратным клапаном.

График производительности

Технические характеристики

Характеристики	BREEZE 4 / BREEZE 4 TURBO	BREEZE 5
Диаметр, мм	98	123
Потребляемая мощность, W	9 / 16	13
Производительность, м³/ч	90 / 110	165
Давление, Pa	30 / 35	48
Уровень шума, dB(A)	25 / 36	30
Потребляемый ток, A	0,04 / 0,07	0,06