PK

Строительство и ремонт • Вентиляция • Воздухораспределители • ERA































Артикул	d	D	E	С	K	x
10PK	100	136	17,6	5,5	0,46	116
12PK	125	161	17,6	5,5	0,52	141
15PK	150	186	17,6	5,5	0,42	166
16PK	160	196	17,6	5,5	0,42	176

К — коэффициент живого сечения

РК оснащена наклонными жалюзи, скрывающими от глаз вентиляционную шахту. Решетка монтируется с круглыми пластиковыми воздуховодами ВП. Соединяется при помощи фланца.

PKH

Строительство и ремонт • Вентиляция • Воздухораспределители • Street line

Круглая вентиляционная наружная решетка с фланцем



































Габаритные размеры

d	D	E	С	K	Х
100	136	17,6	5,5	0,46	116
125	161	17,6	5,5	0,52	141
150	186	17,6	5,5	0,42	166
160	196	17,6	5,5	0,42	176
	100 125 150	100 136 125 161 150 186	100 136 17,6 125 161 17,6 150 186 17,6	100 136 17,6 5,5 125 161 17,6 5,5 150 186 17,6 5,5	100 136 17,6 5,5 0,46 125 161 17,6 5,5 0,52 150 186 17,6 5,5 0,42







Решетка РКН изготавливается из ASA-пластика – материала, которому не страшны перепады температур и постоянное воздействие прямых солнечных лучей. Благодаря этому решетку можно смело монтировать снаружи. РКН имеет наклонные жалюзи. Для соединения с воздуховодами предусмотрен фланец.