

Внутренний монтаж

Приборные полки для крепления на раму

Приборная полка для крепления на раму

Ширина шкафа 600 и 800 мм для TS и для доустановки в имеющиеся шкафы DK-TS

Для установки в шкафы без 482,6 мм (19") крепления.

Максимальная глубина приборной полки = Глубина шкафа – 100 мм

Технические характеристики:

- Крепежные болты или крепежные шины устанавливаются по глубине шкафа с шагом 25 мм
- Предусмотрены монтажные отверстия для ручек
- Приборная полка перфорированная

Материал:


– Листовая сталь

Цвет:

– RAL 7035

Комплект поставки:

– Вкл. крепежный материал



- 1 Крепежные болты
- 2 Крепежные шины
- 3 Монтажный комплект
- 4 Телескопические направляющие

Ширина шкафа - 600 мм

| | | | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Нагрузочная способность кг (поверхностная нагрузка, статическая) | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Глубина приборной полки мм | 400 | 500 | 600 | 700 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Высота приборной полки мм | 29 | 29 | 29 | 29 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Арт. № | 7164.035 | 7165.035 | 7166.035 | 7166.735 | 7464.035 | 7465.035 | 7466.035 | 7466.735 |

Ширина шкафа 800 мм

| | | | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Нагрузочная способность кг (поверхностная нагрузка, статическая) | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Глубина приборной полки мм | 400 | 500 | 600 | 700 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Высота приборной полки мм | 29 | 29 | 29 | 29 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Арт. № | 7184.035 | 7185.035 | 7186.035 | 7186.735 | 7484.035 | 7485.035 | 7486.035 | 7486.735 |

! Дополнительно необходимо:

| | | | | | | | | | |
|---|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Системные шасси TS 17 x 73 мм в качестве монтажного комплекта по глубине шкафа мм, см. страницу 606 | 500 | 8612.050 | 8612.050 | 8612.050 | 8612.050 | 8612.050 | 8612.050 | 8612.050 | 8612.050 |
| | 600 | 8612.060 | 8612.060 | 8612.060 | 8612.060 | 8612.060 | 8612.060 | 8612.060 | 8612.060 |
| | 800 | 8612.080 | 8612.080 | 8612.080 | 8612.080 | 8612.080 | 8612.080 | 8612.080 | 8612.080 |
| | 1000 | 8612.000 | 8612.000 | 8612.000 | 8612.000 | 8612.000 | 8612.000 | 8612.000 | 8612.000 |
| | 1200 | 8612.020 | 8612.020 | 8612.020 | 8612.020 | 8612.020 | 8612.020 | 8612.020 | 8612.020 |

+ Комплектующие:

| | | | | | | | | |
|--|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Телескопические направляющие, см. страницу 632 | 7061.000 | 7081.000 | 7161.000 | 7161.700 | 7064.000 | 7065.000 | 7066.000 | 7066.700 |
| Ручки для приборных полок, см. страницу 633 | 5501.730 | 5501.730 | 5501.730 | 5501.730 | 5501.730 | 5501.730 | 5501.730 | 5501.730 |
| Держатель кабеля, на шарнирах | см. страницу 633 | | | | | | | |

Приборные полки, выдвижные

для TS, PC, IW

Для непосредственного монтажа на вертикальный профиль шкафа TS.

Нагрузочная способность:

– 40 кг поверхностная нагрузка, статическая

Материал:

– Листовая сталь

Цвет:

– RAL 7015

Комплект поставки:

– Вкл. 2 телескопические направляющие

| Для шкафов ¹⁾ | | Занимаемая площадь | | Арт. № |
|--------------------------|------------|--------------------|------------|------------------------|
| Ширина мм | Глубина мм | Ширина мм | Глубина мм | |
| 600 | 600 | 465 | 545 | 6902.960 ²⁾ |
| 600 | 800 | 465 | 745 | 6902.980 |

¹⁾ Для шкафов без монтажной панели

²⁾ Можно устанавливать в шкафы глубиной 800 мм на базе TS (заднее крепление выдвижное)

