

19" монтажное оборудование

Профильные шины

Поперечная траверса

для профильной шины VX IT standard,
482,6 мм (19")

Для крепление дюймовой профильной шины standard с регулировкой по ширине сетевые шкафы/шкафы для серверов VX IT шириной 800 мм.

Преимущества:

- Возможен симметричный или асимметричный монтаж
- Больше пространства для ввода кабеля или интеграции Liquid Cooling Unit (LCU) при односторонней, асимметричной (со смещением вбок) установке
- Оптимально для интеграции дюймовых профильных шин для альтернативного монтажа компонентов 21", 23" или 24"
- Для повышения энергоэффективности контроля микроклимата шкафа, пространство по периметру дюймовой крепежной плоскости может закрываться воздуховодными панелями, что позволяет целенаправленно использовать поток охлаждающего воздуха и предотвращать смешивание

Материал:

- Листовая сталь

Поверхность:

- Окрашенная

Цвет:

- RAL 9005

Нагрузочная способность:

- 4000 Н

Комплект поставки:

- Вкл. крепежный материал

Для ширины шкафа мм	Кол-во	Арт. №
800	2 шт.	5302.167

Указание:

- Максимальная нагрузочная способность монтажного уровня на поперечной траверсе составляет 4000 Н на уровень.



Дополнительно необходимо:

- Монтажный уголок, см. страницу 1082



Указание по монтажу:

- Крепление производится непосредственно на каркас шкафа
- Для крепления профильной шине к поперечной траверсе необходим монтажный уголок для поперечной траверсы



Комплектующие:

- Воздуховодная панель, см. страницу 1094



Направляющие по глубине

для 482,6 мм (19") профильных шин

Для крепления дюймовых профильных шин.

Преимущества:

- Особо высокая нагрузочная способность до 15000 Н
- Повышенная устойчивость благодаря улучшенному распределению нагрузки
- Возможен симметричный или асимметричный монтаж
- Больше пространства для ввода кабеля или интеграции Liquid Cooling Unit (LCU) при односторонней, асимметричной (со смещением вбок) установке
- Оптимально для интеграции дюймовых профильных шин для альтернативного монтажа компонентов 21", 23" или 24"

Материал:

- Листовая сталь

Поверхность:

- Окрашенная

Цвет:

- RAL 9005

Комплект поставки:

- Крепежный материал
- По 2 направляющие по глубине верхние и нижние при ширине шкафа > 600 мм

Исполнение	Для глубины шкафа мм	Для ширины шкафа мм	Кол-во	Арт. №
для 19" профильной шины VX IT standard	1000	> 600	1 шт.	5302.111
для 19" профильной шины VX IT standard	1200	> 600	1 шт.	5302.112
для 19" профильной шины VX IT dynamic	1000	> 600	1 шт.	5302.161
для 19" профильной шины VX IT dynamic	1200	> 600	1 шт.	5302.164
для 19" профильной шины VX IT standard для 19" профильной шины VX IT dynamic	1200	600	2 шт.	5302.166



Дополнительно необходимо:

- Несущая шина, см. страницу 1084
- Монтажный уголок, см. страницу 1082



Указание по монтажу:

- Для крепления профильных шин в шкафах с глубиной >1000 мм и шириной 600 мм необходимы дополнительные монтажные уголки
- Для крепления профильных шин в шкафы с глубиной >1000 мм и шириной >600 мм дополнительно необходима несущая шина для VX IT

