

## Очки защитные открытые серии 050 MONACO



РЕГУЛИРОВКА  
ДЛИНЫ ЗАУШНИКА



РЕГУЛИРОВКА  
УГЛА НАКЛОНА




МЯГКИЙ  
НОСОУПОР



ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ  
ЗАУШНИК

**ИСПЫТАНО!**  
-40°C до +55°C



регулируемый  
мягкий  
носоупор  
из Evoprene



вставка Evoprene  
сверху - защита  
от пыли, пота,  
переохлаждения

- Увеличенная защита сверху и с боков от летящих частиц, брызг жидкостей, УФ-излучения;
- Индивидуальные параметры посадки оправы: пантоскопический угол наклона оправы для удобного поля зрения, регулируемые по длине заушники;
- Гибкие двухкомпонентные заушники, мягкие нескользящие вставки из Evoprene в районе чувствительных областей лица: лоб, нос, уши.

### Материал защитных стекол:

- PC - защитное стекло из прозрачного бесцветного ударопрочного поликарбоната. Обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц, капель жидкостей и оптического излучения.

### Покрытия:

- CRYSTALLINE® KN
- Strong Glass KN
- АЛМАЗ  К
- super N



**РОСОМЗ®** рекомендует:  
Футиляр защитный арт. 00821

**Продлите срок службы очков!**

### Обтюратор съёмный\* 00827



из вспененного полиуретана: при пониженной температуре не дает переохладиться лицу; идеально прилегает; повышает защиту от проникновения пыли и влаги; дополнительный комфорт и уменьшение утомляемости; Крепится в нижней части защитного стекла.

\* обтюратор для арт. 15015, можно приобрести отдельно от очков

### Применение:

для всех работ, где требуется точность и качественная защита, для работ в холодное время года, при перепадах температур, повышенной влажности, повышенной интенсивности труда. Высокие эксплуатационные свойства очков позволяют комфортно чувствовать себя в течение рабочего дня, обеспечивая отличную видимость и надежную защиту глаз в медицине, металлургической, машиностроительной, нефте- и газодобывающей, нефте- и газоперерабатывающей промышленности, строительной и других отраслях в соответствии с Типовыми Отраслевыми Нормами, корпоративными стандартами и рекомендациями для каждого вида очков.

Оптический класс 1  
Масса – не более 30 г.  
Температурный режим:

от -5°C до +55°C  
от -40°C до +55°C (арт. 15037, арт. 15057, арт. 15055)  
от -20°C до +55°C (арт. 15015)



Шнурок фирменный для очков  
арт. 00809

Модельный ряд очков серии **O50 MONACO**

Наименование:	<b>O50 MONACO</b>			
Артикул:	150737	15037	150537	15030
Покрывтие стекла:	CRYSTALINE®	<b>Strong Glass</b>	АЛМАЗ	<b>super</b>
Защитные свойства:	2С-1,2Ф1 FT KN	2С-1,2Ф1 FT KN	2С-1,2Ф1 FT K	2С-1,2Ф1 FT N
Светофильтр:	2С-1,2 бесцветный			



Наименование:	<b>O50 MONACO</b>			
Артикул:	15060		150560	
Покрывтие стекла:	<b>Strong Glass</b>		АЛМАЗ	
Защитные свойства:	2-1,2Ф1 FT KN		2-1,2Ф1 FT K	
Светофильтр:	2-1,2 светло-желтый			



Наименование:	<b>O50 MONACO</b>			
Артикул:	150757	15057	150557	15036
Покрывтие стекла:	CRYSTALINE®	<b>Strong Glass</b>	АЛМАЗ	<b>super</b>
Защитные свойства:	2-1,2Ф1 FT KN	2-1,2Ф1 FT KN	2-1,2Ф1 FT K	2-1,2Ф1 FT N
Светофильтр:	2-1,2 янтарный			



Наименование:	<b>O50 MONACO</b>			
Артикул:	15055			15023
Покрывтие стекла:	<b>Strong Glass</b>			<b>super</b>
Защитные свойства:	5-2,5Ф1 FT KN			5-2,5Ф1 FT N
Светофильтр:	5-2,5 серый			



Наименование:	<b>O50 MONACO</b>			
Артикул:	150701	15001	150501	15044
Покрывтие стекла:	CRYSTALINE®	<b>Strong Glass</b>	АЛМАЗ	<b>super</b>
Защитные свойства:	5-2,5Ф1 FT KN	5-2,5Ф1 FT KN	5-2,5Ф1 FT K	5-2,5Ф1 FT N
Светофильтр:	5-2,5 коричневый			



Наименование:	<b>O50 MONACO</b>			
Артикул:	150727	15027	150527	15062
Покрывтие стекла:	CRYSTALINE®	<b>Strong Glass</b>	АЛМАЗ	<b>super</b>
Защитные свойства:	5-3,1Ф1 FT KN	5-3,1Ф1 FT KN	5-3,1Ф1 FT K	5-3,1Ф1 FT N
Светофильтр:	5-3,1 серый			



Наименование:	<b>O50 MONACO</b>			
Артикул:	15015			
Покрывтие стекла:	<b>super</b>			
Защитные свойства:	5-3,1Ф1 FT			
Светофильтр:	5-3,1 зеркальный			

