

Каучуковая с торцевым вводом кабеля, IP 44



Назначение:

- силовая кабельная розетка стандарта DIN 49440.

Условия монтажа:

- подвод кабеля осуществляется с торца;
- температура эксплуатации – от -15 до +30 °С.

Напряжение, В	Метод соединения	Тип	Ток, А	Сечение жилы, мм ²	Цвет	Код
250	винтовой зажим	2P+E	16	от 0,75 до 2,5	черный	DIS1103160

Розетки панельные
Со стандартным фланцем, IP 54

Назначение:

- силовая розетка стандарта DIN 49440.



Условия монтажа:

- на панель.

Чертежи:

- см. на диске.

Напряжение, В	Метод соединения	Тип	Ток, А	Сечение жилы, мм ²	Размер основания, мм	Код
250	винтовой зажим	2P+E	16	от 1,5 до 2,5 (2x2,5)	50x62	DIS5702061

С увеличенным фланцем, IP 54

Назначение:

- силовая розетка стандарта DIN 49440.

Условия монтажа:

- на панель;
- на монтажную коробку.

Чертежи:

- см. на диске.

Напряжение, В	Метод соединения	Тип	Ток, А	Сечение жилы, мм ²	Размер основания, мм	Код
250	винтовой зажим	2P+E	16	от 1,5 до 2,5 (2x2,5)	70x87	DIS5704061

Коробка прямая для настенного монтажа


С основанием 50x62 мм



С основанием 70x87 мм

Назначение:

- установка панельных розеток.

Условия монтажа:

- в коробках для розеток 50x62 мм заглушка и мембранный ввод могут быть поменяны местами.

Чертежи:

- см. на диске.

Пример монтажа:

- стр. 215.

Для розеток с основанием, мм	Тип кабельного ввода	Кабельные вводы, мм				Цвет	Код
		верх	низ	боковые стороны	задняя стенка		
50x62	мембранный ввод	мембранный ввод	заглушка	-	-	голубой	DISB038BU
70x87	отметки для сверления отверстий	1x25 или 2x20	1x25 или 2x20	-	-	серый	DIS5700016