

## САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ Tech-KREP™

Стальные оцинкованные саморезы с крашеной шестигранной головкой со сверловидным наконечником, укомплектованные шайбой с резиновой прокладкой, для крепления кровельных материалов к деревянной обрешетке и к металлическим конструкциям.



**Возможна покраска в любой цвет RAL в недельный срок**

### Головка самореза



- увеличенная высота головки самореза\*\* обеспечивает 100% отсутствие срывов и изгибов насадки при монтаже
- высококачественная сталь С1022
- фирменная маркировка на головке самореза: "Premium" (знак "V") и "Standart" (знак "Z").

\*\* для саморезов с маркировкой "V"

### Шайба с EPDM-резиной




- прокладка из EPDM-резины сохраняет рабочие характеристики при температурах от -55С до +150С
- прокладка из EPDM-резины выполнена из токопроводящего материала, что позволяет производить окраску высокотехнологичным порошковым способом
- толщина EPDM-резины (3мм) обеспечивает большую надежность соединения при выполнении монтажных работ \*\*
- при монтаже вулканизируется на кровле, создавая герметичное соединение
- "паз" под головкой самореза обеспечивает плотное прилегание шайбы к головке
- долгий срок службы (минимум 30 лет)

\*\* для саморезов с маркировкой "V"



### Лакокрасочное покрытие



- дополнительная защита от коррозии
- специальные добавки (стабилизаторы) для защиты от ультрафиолетового излучения позволяют сохранить цвет кровельного самореза на долгие годы
- оптимальная толщина лакокрасочного покрытия, соответствующая размерам стандартных насадок
- современная технология равномерного нанесения порошковой краски не допускает просвета металла на углах самореза


### Сверловой наконечник



- специальная форма сверлового наконечника обеспечивает быстрый и качественный монтаж
- гарантированное просверливание саморезами следующих толщин:

диаметр самореза	толщины просверливаемой стали
4,8	2,0 мм.
5,5	5,0 мм.

### Цинковое покрытие



- надежная защита от коррозии
- толщина оцинковки до 11 мкм цинка\*\*
- современное гальваническое оборудование обеспечивает высокое качество покрытия (равномерное и блестящее)
- защитный слой цинкового покрытия не повреждается при монтаже

\*\* для саморезов с маркировкой "V"



### • постоянно в наличии на складе:

- 21 цвет для саморезов "V" (фасованные "Premium")
- до 15 цветов для саморезов "Z" (промфасовка "Standart")

1014	3003	3011	5010	6005	7005	8019
1015	3005	5002	5021	6020	7015	9003
1018	3009	5005	6002	7004	8017	9017

### • возможна покраска по заказу в любой цвет в недельный срок