

КРОВЕЛЬНЫЕ САМОРЕЗЫ КРсЗР

Стальные саморезы с шестигранной оцинкованной и цветной головкой со сверловидным наконечником, укомплектованные шайбой с резиновой прокладкой, для крепления кровельных материалов к деревянной обрешетке (диаметр самореза 4,8 мм) и к металлическим конструкциям (диаметр самореза 5,5 мм и 6,3 мм).



| | Обозначение | Покрытие головки | Шаг резьбы [мм] | Кол-во в упаковке [шт] | ≈ Вес кг/1 000 шт. |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| | КРсЗР 4.8x16 (без шайбы, стопор. надс.) | цинк | 1,80 | 5 000 | 2,94 |
| | КРсЗР 4.8x19 (без шайбы, стопор. надс.) | цинк | 1,80 | 5 000 | 2,58 |
| по дереву | КРсЗР 4.8x29 | цинк, цветн. | 2,12 | 250/4 000 | 5,12 |
| | КРсЗР 4.8x35 | цинк, цветн. | 2,12 | 250/3 000 | 5,59 |
| | КРсЗР 4.8x51 | цинк, цветн. | 2,12 | 200/2 500 | 7,412 |
| | КРсЗР 4.8x60 | цинк | 2,12 | 2 000 | 7,87 |
| | КРсЗР 4.8x64 | цинк | 2,12 | 1 500 | 8,21 |
| | КРсЗР 4.8x70 | цинк, цветн. | 2,12 | 150/1 500 | 8,91 |
| | КРсЗР 4.8x76 | цинк | 2,12 | 150/1 000 | 9,96 |
| | КРсЗР 4.8x80 | цинк | 2,12 | 1 000 | 9,65 |
| | КРсЗР 4.8x102 | цинк | 2,12 | 700 | 13,70 |
| | по металлу | КРсЗР 4.8x20 №3 (удлинн. сверло) | цветн. | 1,80 | 250 |
| КРсЗР 4.8x22 №3 (удлинн. сверло) | | цинк | 1,80 | 4300 | 4,00 |
| КРсЗР 4.8x25 №3 (удлинн. сверло) | | цинк | 1,80 | 4 000 | 4,24 |
| КРсЗР 4.8x29 №3 (удлинн. сверло) | | цинк | 1,80 | 4 000 | 4,54 |
| КРсЗР 4.8x32 №3 (удлинн. сверло) | | цинк | 1,80 | 3 500 | 4,95 |
| КРсЗР 4.8x35 №3 (удлинн. сверло) | | цинк | 1,80 | 3 000 | 5,42 |
| КРсЗР 4.8x40 №3 (удлинн. сверло) | | цинк | 1,80 | 2 500 | 5,93 |
| КРсЗР 4.8x60 №3 (удлинн. сверло) | | цинк | 1,80 | 2 000 | 7,65 |

ВСЕГДА НА СКЛАДЕ:

- 13 цветов постоянно на складе (возможна быстрая доставка)



ЦИНКОВОЕ ПОКРЫТИЕ



- надежная защита от коррозии
- толщина оцинковки - 8-12 мкм цинка **
- современное гальваническое оборудование обеспечивает высокое качество покрытия (равномерное и блестящее)
- защитный слой цинкового покрытия **не повреждается** при монтаже

PDF - кровельные саморезы Tech-KREP ▶

"Z" - ЗНАК КАЧЕСТВА



- увеличенная высота головки самореза ** обеспечивает 100% отсутствие срывов и изгибов насадки HEX 8 при монтаже

- высококачественная сталь C1022

- фирменная маркировка на головке самореза (знак "Z")



- прокладка из EPDM-резины сохраняет рабочие характеристики при температурах - 55С +150С

- прокладка из EPDM-резины выполнена из токопроводящего материала, что позволяет производить окраску высокотехнологичным способом



- толщина EPDM-резины (3 мм) обеспечивает большую надежность соединения при выполнении монтажных работ

- при монтаже вулканизируется на кровле, создавая герметичное соединение

- долгий срок службы - минимум 30 лет

ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ



- дополнительная защита от коррозии

- специальные добавки (стабилизаторы) для защиты от ультрафиолетового излучения позволяют сохранить цвет кровельного самореза на долгие годы

- современная технология равномерного нанесения порошковой краски не допускает просвета металла на углах самореза