

СВЕТИЛЬНИКИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ IP65 СЕРИИ UFO LITE



Поступление
«01-05» ноября

2 года

Гарантия

2/4 кV

Защита от импульсных помех

Ra>80

Индекс цветопередачи

От -20°C до +45°C

Диапазон рабочих температур



Мощность

100 W
150 W
200 W

Световой
поток

10 000 lm
15 000 lm
20 000 lm

Напряжение

200-250 V

Цветовая
температура

5000 K

Способ монтаж

На трос

Материал
изготовления

Анодированный алюминий
Светотехнический поликарбонат



Срок службы:

35 000 часов



Без пульсации:

IRF < 5 %



Пылевлагозащита:

IP65



Коэффициент мощности:

PF > 0,9



Октябрь 2023

gauss



Применение и преимущества:

- Подходит для освещения складских, производственных площадок, выставочных павильонов и спортивных объектов с высокими потолками;
- Наличие IES-файлов и протоколов испытаний с подтвержденными светотехническими характеристиками;
- Кабель длиной 20см обеспечивает быстрый и удобный монтаж светильника;



Артикул	Номенклатура
821535300	Светильник промышленный Gauss LED UFO LITE IP65 D250*75 100W 10000lm 5000K 200-250V
821534315	Светильник промышленный Gauss LED UFO LITE IP65 D290*80 150W 15000lm 5000K 200-250V
821534320	Светильник промышленный Gauss LED UFO LITE IP65 D355*80 200W 20000lm 5000K 200-250V