


**BELL/T LED** Регулируемые светодиодные светильники с концентрирующей оптикой

Коммерческое освещение

**О продукте**

Светильник с концентрирующей оптикой с установкой на шинопровод. Две цветовые температуры (3000 К и 4000 К) и варианты углов рефлектора от узкого до среднего предоставляют широкие возможности для создания неповторимого и запоминающегося интерьера.

**Установка**

Светильник устанавливается на трехфазный шинопровод euro-DIN.

**Комплект поставки**

Светильник в сборе.

**Конструкция**




Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия, окрашен порошковой краской. Конструкция светильника позволяет регулировать наклон по вертикальной оси до 90°, по горизонтальной до 355°. Драйвер вынесен в отдельный бокс.

**Оптическая часть**

Алюминиевый отражатель. Рассеиватель - термостойкое стекло. Тип светодиодов: COB.

**Характеристики**

Коррелированная цветовая температура – 4000 К (под заказ – 3000 К)  
Индекс цветопередачи > 80 (под заказ > 90)  
Коэффициент пульсации светового потока < 3%

**BELL T LED 50 D15 4000K****BELL T LED 50 D25 4000K****BELL T LED 50 D45 4000K**

Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	K <sub>M</sub>
BELL/T LED 35 B D15 4000K	3300	35	94	2,3	1640000120	≥ 0,96
BELL/T LED 35 B D25 4000K	3300	35	94	2,3	1640000130	≥ 0,96
BELL/T LED 35 B D45 4000K	3300	35	94	2,3	1640000140	≥ 0,96
BELL/T LED 35 S D15 4000K	3300	35	94	2,3	1640000090	≥ 0,96
BELL/T LED 35 S D25 4000K	3300	35	94	2,3	1640000100	≥ 0,96
BELL/T LED 35 S D45 4000K	3300	35	94	2,3	1640000110	≥ 0,96
BELL/T LED 35 W D15 4000K	3300	35	94	2,3	1640000150	≥ 0,96
BELL/T LED 35 W D25 4000K	3300	35	94	2,3	1640000160	≥ 0,96
BELL/T LED 35 W D45 4000K	3300	35	94	2,3	1640000170	≥ 0,96
BELL/T LED 50 B D15 4000K	4400	48	92	2,3	1640000030	≥ 0,96
BELL/T LED 50 B D25 4000K	4400	48	92	2,3	1640000040	≥ 0,96
BELL/T LED 50 B D45 4000K	4400	48	92	2,3	1640000050	≥ 0,96
BELL/T LED 50 S D15 4000K	4400	48	92	2,3	1641000010	≥ 0,96
BELL/T LED 50 S D25 4000K	4400	48	92	2,3	1640000010	≥ 0,96
BELL/T LED 50 S D45 4000K	4400	48	92	2,3	1640000020	≥ 0,96
BELL/T LED 50 W D15 4000K	4400	48	92	2,3	1640000060	≥ 0,96
BELL/T LED 50 W D25 4000K	4400	48	92	2,3	1640000070	≥ 0,96
BELL/T LED 50 W D45 4000K	4400	48	92	2,3	1640000080	≥ 0,96