

**NBL-12/48**


**Светодиодные низковольтные светильники с напряжением питания 12–48 В Navigator серии NBL-12/48-LED (аналог НПБ)** идеально подходят для общего освещения промышленных, коммерческих и прочих объектов с повышенной степенью влажности и запыленности.

Предпочтительны к установке в ремонтных мастерских, на судах и других потенциально опасных объектах, где необходимо строгое соблюдение норм ПУЭ:

- помещения с повышенной влажностью: галереи гидроэлектростанций, тоннели метро, подземные тоннели и т.д.;
- объекты с повышенной взрывоопасностью: атомные станции, АЭС, шахты, химические, нефтеперерабатывающие и машиностроительные предприятия, объекты нефтяной, газовой, металлургической и деревообрабатывающей промышленности;
- низковольтные системы аварийного освещения.



- Диапазон напряжений питания AC/DC 12–48 В
- Высокая эффективность более 90 лм/Вт
- Пылевлагозащищенный корпус из ударопрочного АБС-пластика
- Рассеиватель из поликарбоната
- Долговечный силиконовый уплотнитель
- Драйвер с высоким КПД
- Набор для монтажа в комплекте
- Крепежные винты из нержавеющей стали
- Удобный и простой монтаж изделия



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цвет	Размер d x h, мм	Кол-во штук в коробе	Штрихкод
NBL-PR1-12-4K-12/48-WH-IP65-LED	12	12–48 AC/DC	4000	1100	белый	235 x 94	1 / 24	4650074 61634 6