

Светодиодные линейные светильники

Светодиодные светильники ОНЛАЙТ серии OLF-P1 – энергоэффективная замена традиционных линейных светильников. Применяются для подсветки внутренних пространств в жилых, офисных и коммерческих помещениях. Удобны в подключении и использовании.



- ▶ Светодиоды Sanan Ra>70; эффективность 80 лм/Вт
- ▶ Корпус и матовый рассеиватель светильника выполнены из поликарбоната
- ▶ Отсутствие пульсаций светового потока
- ▶ Выключатель расположен на корпусе
- ▶ Подключение светильников в линию с помощью гибкого или жесткого соединения*
- ▶ Температура эксплуатации от -20 до 40°C
- ▶ Гарантия 2 года

Комплектация:

Шнур питания (1 м) с вилкой

Гибкий коннектор

Жесткий коннектор

Монтажный набор

степень
защиты
IP40

срок
службы
30 000
часов



| Код продукта | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | IP | Цвет корпуса | Размеры Д x Ш x В, мм | Кол-во штук в коробке | Штрихкод |
|------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------------|----|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| OLF-P1-5-4K-LED | 5 | 176-264 | 4000 | 450 | 40 | белый | 310 x 22 x 36 | 1/25 | 4650074 61186 0 |
| OLF-P1-8-4K-LED | 8 | 176-264 | 4000 | 720 | 40 | белый | 571 x 22 x 36 | 1/25 | 4650074 61187 7 |
| OLF-P1-10-4K-LED | 10 | 176-264 | 4000 | 900 | 40 | белый | 871 x 22 x 36 | 1/25 | 4650074 61188 4 |
| OLF-P1-15-4K-LED | 15 | 176-264 | 4000 | 1350 | 40 | белый | 1171 x 22 x 36 | 1/25 | 4650074 61189 1 |

* Суммарная мощность светильников в линии не должна превышать 120 Вт.