



СЕРИЯ «ОНЕГИН»

**Технические параметры:**

Степень защиты.....IP55  
 Класс защиты.....II  
 Климатическое исполнение.....УХЛ1  
 Установка.....- НТУ - на трубу диаметром 60 мм...  
 ..... - НБУ - к стене на 4 винта М6  
 Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц  
 Материал корпуса.....Поликарбонат  
 Материал рассеивателя.....ПММА, поликарбонат  
 Цвет корпуса.....черный  
 Сфера применения.....Освещение открытых пространств, парков  
 Тип лампы.....- ЛОН, КЛЛ, светодиодная с цоколем E27  
 - есть варианты светильников ЖТУ, РТУ под лампу Днат 70, ДНаТ 100, ДНаТ 150, ДРЛ 125

- возможно изготовление светильников с LED модулем

**Особенности**

- вандалоустойчивый корпус и рассеиватель



| Материал рассеивателя, мощность лампы накаливания | Вид рассеивателя | НТУ-торшерный (венчающий) 370x370x670 мм |                                     |
|---|------------------|--|-------------------------------------|
| Поликарбонат, 150 Вт                              | Опал             | 1030480136                               | <b>НТУ-настенный 370x420x780 мм</b> |
| Поликарбонат, модуль LED 40Вт                     | Опал             | 1030450167                               |                                     |
| ПММА, 100 Вт LED 40Вт                             | Прозрачный       |  | 1030480184                          |



СЕРИЯ «ШАР»

**Технические параметры:**

Степень защиты.....IP44  
 Класс защиты.....II  
 Климатическое исполнение.....УХЛ1  
 Установка.....- НТУ - на трубу диаметром 60 мм  
 ..... - НБУ - к стене на 4 винта М6  
 Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц  
 Материал корпуса.....Поликарбонат  
 Материал рассеивателя.....ПММА, поликарбонат  
 Сфера применения.....Освещение открытых пространств, парков  
 Тип лампы.....- ЛОН, КЛЛ, светодиодная с цоколем E27  
 ..... - есть варианты светильников ЖТУ Ø 400мм  
 под лампу Днат 70, ДНаТ 100, ДНаТ 150, ДРЛ 125

**Особенности**

- вандалоустойчивый корпус и рассеиватель

**В светильниках с LED модулем:**

**Применяется новый инновационный LED модуль:**

**Преимущества:**

- Отсутствие пульсаций
- Световая отдача 110Лм/Вт
- Равномерный световой поток на 360град
- Комфортная цветовая температур 4000К
- Коэффициент мощности >0,85
- Диапазон рабочих температур от -60 до +40град
- Отсутствие слепящего эффекта
- Гарантия производителя 3 года.



| Диаметр рассеивателя, материал | Мощность лампы накаливания                          | Вид рассеивателя | НТУ-торшерный (венчающий)                        | «НТУ-настенный»                                | НТУ-на подставке                              |
|--------------------------------|---|------------------|--|--|---|
| 160 мм, ПММА                   | 25 Вт (ЛОН, КЛЛ, светодиодная лампа с цоколем E27)  | опал             | 1030480082 корпус плоский А85 на трубу ф60       | 1030480326 корпус конический А85               | -   |
|                                | Модуль LED 12Вт 4000К                               |                  | 1030450357 корпус конический А85 на трубу ф60    |  |   |
| 200 мм, ПММА                   | 40 Вт (ЛОН, КЛЛ, светодиодная лампа с цоколем E27)  | опал             | 1030480229 корпус конический А85 на трубу ф60    |  | 1030480227 корпус конический А85 на трубе ф60 |
|                                | Модуль LED 15Вт 4000К                               |                  | 1030480229 корпус конический А85 на трубу ф60    |  |   |
| 250 мм, ПММА                   | 60 Вт (ЛОН, КЛЛ, светодиодная лампа с цоколем E27)  | опал             | 1030480230 корпус конический А 85 на трубу ф60   |  |   |
|                                | Модуль LED 18Вт 6500К                               |                  | 1030480255-корпус плоский Б120 на трубу ф60      | 1030450359 корпус конический Б120 на трубу ф60 |   |
| 300 мм, ПММА                   | 75 Вт (ЛОН, КЛЛ, светодиодная лампа с цоколем E27)  | опал             | 1030480148-корпус плоский Б145 на трубу ф60      |  |   |
|                                | Модуль LED 24Вт 6500К                               |                  | 1030450360 корпус конический Б145 на трубу ф60   |  |   |
| 400 мм, ПММА                   | 100 Вт (ЛОН, КЛЛ, светодиодная лампа с цоколем E27) | опал             | 1030480231 корпус плоский Б 145-черный ф60       |  |   |
|                                | Модуль LED 30Вт 6500К                               |                  | 1030450361 корпус конический Б145 на трубу ф60   | 1030450362 корпус конический Б175 на трубу ф60 |   |
| 400 мм, ПММА                   | Модуль LED 30Вт 6500К                               | проз.зерк.       | 1030450391 корпус конический Б175 на трубу ф60мм |  |   |
| 400 мм, ПММА                   | 200 Вт (ЛОН, КЛЛ, светодиодная лампа с цоколем E27) | опал             | 1030480090 корпус конический Б175 на трубу ф60мм |  |   |
| 400 мм, ПММА                   | 200 Вт (ЛОН, КЛЛ, светодиодная лампа с цоколем E27) | опал             | 1030480463 корпус конический Б250 на трубу ф60мм |  |   |