

PARATHOM PRO AR111¹

Низковольтные рефлекторные светодиодные лампы AR11 с ретрофитным цоколем



Список совместимых продуктов см. на сайте: www.ledvance.com.ru/для- профессионалов/ услуги/совместимость- светодиодных-ламп/ index.jsp



1



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Светодиодная замена для низковольтных галогенных ламп
- SDCM ≤4
- Цоколь: G53
- Отличная цветопередача (Ra: 97)
- Срок службы: до 40,000 ч

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Быстрая, простая и безопасная замена без переподключения
- Дизайн, размеры и параметры сравнимы с галогенными лампами или лампами накаливания
- Низкие затраты на обслуживание благодаря долгому сроку службы
- Световое излучение не содержит УФ- и ближнего ИК-излучения
- Плавное диммирование

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Магазины и выставочные залы
- Домашнее применение
- Коммерческое применение
- Акцентное освещение
- Наружное применение только в предназначенных для этого светильниках (не менее IP65)

Наименование продукта	Артикул (EAN)	w/w	mm	Вт	лм	кд	К	CRI	°	d(мм)	t[ч]	5	6	1
PPRO AR111 50 24° 7.3 W/2700K G53 ²	4058075448469	50	G53	7.3	450	1,600	2,700	97	24	111	40,000	A	6	1
PPRO AR111 50 40° 7.3 W/2700K G53 ²	4058075448421	50	G53	7.3	450	1,000	2,700	97	40	111	40,000	A	6	1
PPRO AR111 50 24° 7.3 W/3000K G53 ²	4058075448483	50	G53	7.3	450	1,600	3,000	97	24	111	40,000	A	6	1
PPRO AR111 50 40° 7.3 W/3000K G53 ²	4058075448445	50	G53	7.3	450	1,000	3,000	97	40	111	40,000	A	6	1
PPRO AR111 75 24° 11.5 W/2700K G53 ²	4058075448889	75	G53	11.5	800	2,000	2,700	97	24	110.7	40,000	A	6	1
PPRO AR111 75 40° 11.5 W/2700K G53 ²	4058075448841	75	G53	11.5	800	1,250	2,700	97	40	110.7	40,000	A	6	1
PPRO AR111 75 24° 11.5 W/3000K G53 ²	4058075448902	75	G53	11.5	800	2,000	3,000	97	24	110.7	40,000	A	6	1
PPRO AR111 75 40° 11.5 W/3000K G53 ²	4058075448865	75	G53	11.5	800	1,250	3,000	97	40	110.7	40,000	A	6	1
PPRO AR111 75 24° 11.5 W/4000K G53 ²	4058075448926	75	G53	11.5	820	2,100	4,000	97	24	110.7	40,000	A	6	1
PPRO AR111 100 24° 13.3 W/2700K G53 ²	4058075448742	100	G53	13.3	950	2,150	2,700	97	24	110.7	40,000	A	6	1

¹ Степень защиты: IP20 | ² Перечисленные технические параметры относятся непосредственно к лампе. Типовые параметры светодиодов могут отличаться для продуктов из ассортимента из-за технически сложного процесса производства и представляют собой статистические значения | ³ Подробные условия гарантии см. www.ledvance.com.ru/для- потребителей/услуги/гарантия/index.jsp | ⁴ L70/B50 | ⁵ Класс энергоэффективности отражен на шкале от A++ (самая высокая эффективность) до E (самая низкая эффективность)