

Общество с ограниченной ответственностью  
«Коломенский завод порошковой металлургии»

Партизан ул., д. 42, г. Коломна, Московская обл., 140408  
тел. (495) 510-66-81, (4966) 13-82-89, факс (4966) 13-85-63, E-mail: KZPM@Kolomzavod.ru  
ОКПО 58239197, ОГРН 1025002737363, ИНН/КПП 5022031280/502201000

**Сертификат качества № 6801**

Деталь: № КЗ.30.0489-01

Наименование: Контргайка Ду 40

Хим.состав: %C=0,5...0,9;Cu=1...3,5;другие не более 1,5%;Fe-основа

Партия: 4513/1

Дата изготовления: 12.2021 г.

Количество: 1.800 шт.

Отгружено:

ТУ 4500-001-58239197-03

**Результаты испытаний:**

| № п/п | Контролируемые параметры     | Требования по чертежу | Действительные параметры |
|-------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1.    | Геометрические размеры, мм.  | 10 <sub>-0,36</sub>   | 9,81...9,84              |
| 2.    | Плотность, г/см <sup>3</sup> | 6,4, не менее         | 6,63                     |
| 3.    | Резьба                       | G1 1/2                | соответствует            |

Контролер СКК:

/Воронкова С.Н. /

12.2021г.

Печать СКК:



**Общество с ограниченной ответственностью  
«Коломенский завод порошковой металлургии»**

Партизан ул., д. 42, г. Коломна, Московская обл., 140408  
тел. (495) 510-66-81, (4966) 13-82-89, факс (4966) 13-85-63, E-mail: KZPM@Kolomzavod.ru  
ОКПО 58239197, ОГРН 1025002737363, ИНН/КПП 5022031280/502201000

**Сертификат качества № 6517**

Деталь: № КЗ.30.0487-01

Наименование: Контргайка Ду 32

Хим.состав: %С=0,5..0,9; Си=1..3,5; другие не более 1,5%; Fe-основа

Партия: 3931

Дата изготовления: 09.2021 г.

Количество: 5.500 шт.

Отгружено:

ТУ 4500-001-58239197-03

**Результаты испытаний:**

| № п/п | Контролируемые параметры     | Требования по чертежу | Действительные параметры |
|-------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1.    | Геометрические размеры, мм.  | Ø39 <sup>+0,36</sup>  | 39,24...39,29            |
|       |                              | 10 <sup>-0,36</sup>   | 9,75...9,92              |
|       |                              | 55-1                  | 54,46...54,56            |
| 2.    | Плотность, г/см <sup>3</sup> | не менее 6,4          | 6,70                     |
| 3.    | Резьба                       | G 1¼                  | соответствует            |

Контролер СКК:

/ Воронкова С.Н./

Печать СКК

09.2021 г.

