

## Сплошная дверь



### Назначение

- ограничение доступа к установленному в шкафу оборудованию.

### Характеристики

- материал – сталь 2 мм;
- порошковое покрытие;
- цвет – светло-серый, RAL 7035, красный, RAL 3020;
- угол открытия двери – 130°.

### Особенности

- укомплектована внутренней усиливающей рамой;
- уплотнитель по внутреннему периметру, обеспечивающий степень защиты до IP65;
- для ширины от 1200 мм (включительно) двери двусторчатые.

### Комплект поставки

- дверь одностворчатая, замок с ручкой, ключ с двойной бородкой, монтажные аксессуары.

### Чертежи

- см. на сайте [www.dkc.ru](http://www.dkc.ru) в разделе Поддержка.

высота	Размеры шкафа, мм		Код	
	ширина	цвет светло-серый, RAL 7035	цвет красный, RAL 3020	
1000	600	R5NCPE1060	R5NCPE1060RAL3020	
	800	R5NCPE1080	R5NCPE1080RAL3020	
	1000	R5NCPE10100	R5NCPE10100RAL3020	
1200	600	R5NCPE1260	R5NCPE1260RAL3020	
	800	R5NCPE1280	R5NCPE1280RAL3020	
	1000	R5NCPE12100	R5NCPE12100RAL3020	
1400	600	R5NCPE1460	R5NCPE1460RAL3020	
	800	R5NCPE1480	R5NCPE1480RAL3020	
	1000	R5NCPE14100	R5NCPE14100RAL3020	
1600	400	R5NCPE1640	R5NCPE1640RAL3020	
	600	R5NCPE1660	R5NCPE1660RAL3020	
	800	R5NCPE1680	R5NCPE1680RAL3020	
	1000	R5NCPE16100	R5NCPE16100RAL3020	
1800	300	R5NCPE1830	R5NCPE1830RAL3020	
	400	R5NCPE1840	R5NCPE1840RAL3020	
	600	R5NCPE1860	R5NCPE1860RAL3020	
	800	R5NCPE1880	R5NCPE1880RAL3020	
	1000	R5NCPE18100	R5NCPE18100RAL3020	
2000	300	R5NCPE2030	R5NCPE2030RAL3020	
	400	R5NCPE2040	R5NCPE2040RAL3020	
	600	R5NCPE2060	R5NCPE2060RAL3020	
	800	R5NCPE2080	R5NCPE2080RAL3020	
	1000	R5NCPE20100	R5NCPE20100RAL3020	
2200	300	R5NCPE2230	R5NCPE2230RAL3020	
	400	R5NCPE2240	R5NCPE2240RAL3020	
	600	R5NCPE2260	R5NCPE2260RAL3020	
	800	R5NCPE2280	R5NCPE2280RAL3020	
	1000	R5NCPE22100	R5NCPE22100RAL3020	