

Мониторинг и управление

## RMCARD205



Порт связи : RJ45 , RJ45 (для датчика окружающей среды) | Программное обеспечение : PowerPanel Business (рекомендуется для малого и среднего бизнеса) , PowerPanel Enterprise (рекомендуется для крупномасштабного управления) | Протоколы : IPv4/v6, SNMPv1/v3, HTTP/HTTPS, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, DNS, SMTP, SSH, SSL, TLS, Telnet, FTP и Syslog | Аутентификация : RADIUS, LDAP, LDAPS, Windows AD | Поддерживает ENVIROSENSOR : Да



УСТАНОВКА С ТЕХНОЛОГИЕЙ "PLUG-N-PLAY"



УДОБНЫЙ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ WEB-ИНТЕРФЕЙС



ПОДДЕРЖКА ИНТЕРФЕЙСА КОМАНДНОЙ СТРОКИ



УДАЛЕННОЕ ПЛАНОВОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ/ ЗАПУСК/ ПЕРЕЗАГРУЗКА ИБП

Спецификация

## УПРАВЛЕНИЕ И СВЯЗЬ

Светодиодные индикаторы	Tx/Rx, Соединение
Порт связи	RJ45, RJ45 (для датчика окружающей среды)
Протокол передачи данных	Ethernet 100Base-TX, Ethernet 10Base-T
Поддержка установки Plug-and-play	Да
Программное обеспечение управления электропитанием	PowerPanel Business (рекомендуется для малого и среднего бизнеса), PowerPanel Enterprise (рекомендуется для крупномасштабного управления)
Обновляемая пользователем прошивка	Да
Удаленное управление	Веб-браузер, Интерфейс командной строки, NMS
Локальное управление	Веб интерфейс, Интерфейс командной строки
Уведомления о событиях	Эл. почта, Ловушки SNMP, Системные журналы, SMS
Поддерживаемые протоколы	IPv4/v6, SNMPv1/v3, HTTP/HTTPS, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, DNS, SMTP, SSH, SSL, TLS, Telnet, FTP и Syslog
Аутентификация	RADIUS, LDAP, LDAPS, Windows AD
Многоязычная поддержка	Китайский (традиционный), Китайский (упрощенный), Английский, Французский, Немецкий, Испанский
Поддержка датчика состояния окружающей среды	Да

## ФИЗИЧЕСКИЙ

Цвет	Синий
Размеры (ШxВxГ) (дюйм)	2.13 x 1.42 x 3.00
Размеры (ШxВxГ) (мм)	54 x 36.1 x 76.5
Вес (фунты)	0.08
Вес (г)	38

## ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ

Размеры (ШxВxГ) (дюйм)	6.8 x 2.4 x 6.5
Размеры (ШxВxГ) (мм)	168 x 58 x 164
Вес (фунты)	0.55
Вес (г)	250

## ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Рабочая температура (°F)	32 ~ 104
Рабочая температура (°C)	0 ~ 40
Рабочий диапазон относительной влажности (без конденсата) (%)	0 ~ 90
Рабочий диапазон высоты ( футы/метры )	0-10,000 футов (0-3,000 метров)
Температура хранения (°F)	14 ~ 122
Температура хранения (°C)	-10 ~ 50
Относительная влажность хранения (без конденсата) (%)	0 ~ 95
Высота хранения ( футы/метры )	0-50,000 футов (0-15,000 метров)

## СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертификаты	CE, FCC Class A, EAC
RoHS	Да

## ГАРАНТИЯ

Гарантийный период на продукты (Год)	2
--------------------------------------	---