Техническая информация

Стартер ST151 BASIC

для зажигания трубчатых люминесцентных ламп

Основные данные

- Стартеры ST 151 BASIC предназначены для зажигания трубчатых люминесцентных ламп мощностью 4…22W в схемах двухламповых светильников 2 класса защиты с напряжением в сети 220 - 240В и частотой 50 - 60 Гц или в одноламповых светильниках с напряжением питания 127 В.
  Не применять в комбинации с КЛЛ типа DULUX S/E, D/E, и T/E
- Имеют корпус из полипропилена с повышенной стойкостью к горению класс ПВ-2
- Используется фольговый конденсатор для подавления радиопомех, возникающих при зажигании лампы
- Стартеры полностью соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 60 155, европейской директивы 2002/95/ЕС и имеют знак CE.

Технические данные

Время зажигания люминесцентных ламп при нормальном напряжении питания	(t)	Не более 5 сек
Срок службы в соответствии с IEC 60 155		6000 циклов включения
Рабочая температура	(tº)	+5º…….+55º C
Граничные значения температуры	(tº)	-20º….+80º C
Размеры : максимальная высота	(мм)	40,3
максимальный диаметр	(мм)	21,5

Информация для заказа

Обозначение типа лампы	Код EAN 10	Количество в коробе, шт.
ST151 Basic	4008321364920	25/1000 pcs. (шт.)
ST151 Basic1200 IVP	4008321364951	1200 pcs. (шт.)