

Светильник на светодиодах



Комплектующие для подключения Стр. 752 Системы шкафов Стр. 74/94 Компактные распределительные шкафы АЕ Стр. 58

Преимущества:

- Оптимальное освещение в шкафу
- На выбор крепление на защелках, винтах или магнитах
- Подходящее оборудование для любого случая применения

Материал:

- Пластик
- Алюминий

Цвет:

- Корпус: RAL 7016

Цвет светового излучения:

- 4000 К (нейтрально-белый)

Комплект поставки:

- Вкл. крепежные винты

Указание:

- Комплектующие для подключения необходимо заказывать отдельно
- Информацию о национальных исполнениях можно найти в Интернете

Арт. №						
Мощность (Люмен)			2500.310	2500.300	2500.210	2500.200
Длина (мм)			1200	1200	900	900
Датчик движения			437	437	437	437
Номинальное рабочее напряжение	100 – 240 В AC		■	■	■	■
	24 В DC		–	–	–	–
Исполнение	Розетка		■	–	■	–
	Поворотный разъем 90°		■	■	■	■
	Изменение направления света		■	■	–	–
	Изменение распределения света		■	■	■	■
Класс защиты			II (с защитной изоляцией)			
Сертификаты	UL		–	■	–	■
	cUL		–	■	–	■
	CCC		–	■	–	■
	ENEC		■	■	■	■
Способ монтажа	На винтах		■	■	■	■
	Крепление на зажимах		■	■	■	■
	Магнитное крепление на поверхностях (комплектующие)		–	■	–	■
Возможности подключения	Ввод питания		3-пол.	3-пол.	3-пол.	3-пол.
	Последовательное подключение		3-пол.	3-пол.	3-пол.	3-пол.
	Концевой выключатель двери (комплектующие)		–	–	■	■
Возможности монтажа	Шкафы с 25 мм перфорацией	На винтах/защелках	непосредственно на профиле	непосредственно на профиле	непосредственно на профиле	непосредственно на профиле
	АЕ	На винтах	с универсальным уголком			

Комплектующие

Универсальный уголок	2373.000	2373.000	2373.000	2373.000
Крепежный магнит	–	2500.480	–	2500.480
Концевой выключатель двери	–	–	2500.460	2500.460
Концевой выключатель двери, UL	–	–	–	2500.470

Комплектующие для подключения

Ввод питания, 2-пол.	–	–	–	–
Ввод питания, 3-пол.	2500.400	2500.400	2500.400	2500.400
Ввод питания, 3-пол., ENEC, UL	–	2500.500	–	2500.500
Сквозное подключение, 2-пол.	–	–	–	–
Сквозное подключение, 3-пол.	2500.430	2500.430	2500.430	2500.430
Последовательное подключение, 3-пол., ENEC, UL	–	2500.530	–	2500.530