

# 19" монтажное оборудование

## Патч-панели

### Глухая панель, 482,6 мм (19")

Для закрытия неиспользованных единиц высоты или комплектации оборудованием.

#### Материал:

– Листовая сталь

Цвет: RAL 7035

U	Монтажная высота мм	Кол-во	Арт. №
1	44	2 шт.	<b>7151.035</b>
1,5	66	2 шт.	<b>7157.035</b>
2	88	2 шт.	<b>7152.035</b>
3	132,5	2 шт.	<b>7153.035</b>
6	266	2 шт.	<b>7156.035</b>

Цвет: RAL 9005

U	Монтажная высота мм	Кол-во	Арт. №
1	44	2 шт.	<b>7151.005</b>
2	88	2 шт.	<b>7152.005</b>
3	132,5	2 шт.	<b>7153.005</b>
6	266	2 шт.	<b>7156.005</b>



### Глухая панель, 3 U

#### Монтаж без использования инструментов, 482,6 мм (19")

Глухая панель используется для закрытия свободного пространства в 482,6 мм (19") монтажной плоскости. Благодаря креплению без использования инструмента ее можно удобно установить в любое место, а при необходимости демонтировать. При установке глухих панелей можно реализовать целенаправленный воздушный поток в частично оборудованных стойках.

#### Преимущества:

- Негорючесть: негоряемый согл. UL 94-V0
- Возможна индивидуальная адаптация путем отламывания элементов 1 U
- Каждый отдельный элемент является самонесущим и таким образом может комбинироваться с другими элементами в более крупные конструкции

Кол-во	Арт. №
3 шт.	<b>7151.305</b>

#### Материал:

– пластик

#### Цвет:

– RAL 9005

#### Комплект поставки:

– Глухая панель, 3 U, со встроенным креплением

