

Трубы гофрированные ПНД

Гофрированные трубы из ПНД (полиэтилен низкого давления) легкого типа предназначены для прокладки информационных силовых и слаботочных электрических коммуникаций скрытого (в штробах и стяжках пола) типа в офисах и жилых помещениях, производственных и административных зданиях, медицинских и детских учреждениях при строительстве или реконструкции.

Гофрированные трубы из ПНД соответствуют требованиям ТУ 2248-002-18461115-2010.



5

Преимущества

- Высокая гибкость и пластичность.
- Удобство протяжки кабеля обеспечивается наличием зонда.
- Высокая устойчивость к ультрафиолету.
- Можно использовать для заливки в бетон.
- Материал, из которого сделаны трубы, является отличным диэлектриком.

Технические характеристики

Материал	полиэтилен низкого давления
Степень защиты	IP55 по ГОСТ 14254
Климатическое исполнение	УХЛ0 по ГОСТ 15150
Диапазон рабочих температур при длительной эксплуатации	-45 ÷ +90 °С
Температура монтажа	-25 ÷ +90 °С
Температура хранения и транспортирования	-45 ÷ +90 °С
Механическая прочность	свыше 350 Н на 5 см при +20 °С
Сопrotивление изоляции	не менее 100 МОм (500 В в течение 1 мин)

Особенности конструкции



Высокие прочностные характеристики позволяют использовать эти трубы не только для заливки в бетон, но и для укладки в грунт.



Высокая устойчивость к воздействию влаги и ультрафиолета.



Позволяет осуществлять изгибы до минимального радиуса, равного трем диаметрам используемой трубы.



Широкий диапазон рабочих температур от -40 до $+90$ °С.

Ассортимент



Наименование	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Количество в бухте, м	Артикул
Труба гофрированная ПНД с зондом	16	10,7	100	СТG20-16-K02-100-1
	16	10,7	50	СТG20-16-K02-050-1
	16	10,7	25	СТG20-16-K02-025-1
	16	10,7	10	СТG20-16-K02-010-1
	20	14,1	100	СТG20-20-K02-100-1
	20	14,1	50	СТG20-20-K02-050-1
	20	14,1	25	СТG20-20-K02-025-1
	20	14,1	10	СТG20-20-K02-010-1
	25	18,3	50	СТG20-25-K02-050-1
	25	18,3	25	СТG20-25-K02-025-1
	25	18,3	15	СТG20-25-K02-015-1
	25	18,3	10	СТG20-25-K02-010-1
	32	24,3	25	СТG20-32-K02-025-1
	32	24,3	10	СТG20-32-K02-010-1
	40	31,2	15	СТG20-40-K02-015-1
	50	39,6	15	СТG20-50-K02-015-1
	62	50,6	15	СТG20-63-K02-015-1