

Серия T

Многофункциональная ручка

Переключатель на 4 диапазона

ТЭНы из нержавеющей стали

Режимы работы:

- без нагрева
- 1/2 мощности
- полная мощность

9 моделей в серии: 3-30 кВт

Капиллярный термостат

Рассеянный поток воздуха от 3 до 5 метров

Комплектация:

- 3 кВт - кабель 1.5 метра с вилкой
- 5 кВт - усиленный кабель 1.5 метра с трехконтактной вилкой
- 6-18 кВт - пятиконтактная розетка и вилка
- 24-30 кВт - клеммные колодки внутри корпуса

Серия PROF

Капиллярный термостат

Переключатель на 4 диапазона

Двойные стенки корпуса

Режимы работы:

- без нагрева
- 1/2 мощности
- полная мощность

8 моделей в серии: 3-30 кВт

ТЭНы из нержавеющей стали

Направленный поток воздуха

Комплектация:

- 3 кВт - кабель 1.5 метра с вилкой
- 5 кВт - усиленный кабель 1.5 метра с трехконтактной вилкой
- 6-15 кВт - пятиконтактная розетка и вилка
- 24-30 кВт - клеммные колодки внутри корпуса

Назначение тепловентиляторов и тепловых пушек Hintek

Быстрый обогрев и просушка производственных, складских, торговых и прочих помещений.

Области применения тепловентиляторов и тепловых пушек Hintek

Производственные помещения, цеха, бытовки, торговые и офисные помещения, строящиеся здания и помещения в процессе ремонта.

Преимущества и конструктивные особенности тепловентиляторов и тепловых пушек Hintek

- Корпуса выполнены из прочной стали, защищенной от коррозии полимерным матовым покрытием.
- От перегрева во всех приборах устанавливаются защитные термостаты.
- Установка и фиксация на любых поверхностях благодаря специальным прорезиненным накладкам на салазках.

Технические характеристики тепловентиляторов и тепловых пушек Hintek

Код ЭТМ	Модель	Сеть (В)	Ток в фазе (А)	Режимы мощности (кВт)	Производительность (м ³ /ч)	Температура воздуха на выходе (°С)	Степень защиты	Габаритные размеры (мм)	Масса (кг)
455326	T-03220	220	13,7	*1,5/3	300	32	IP20	210/250/345	7
7599970	T-05220	220	20,5	*3/4,5	420	32	IP20	220/240/300	7
5078574	T-06380	380	9,1	*3/6	820	25	IP20	275/310/415	11,6
2156759	T-09380	380	13,7	*6/9	820	36	IP20	300/315/415	12
3075880	T-12380	380	18,5	*6/12	1000	33	IP20	455/370/510	20,5
5624575	T-15380	380	23	*5/15	1000	42	IP20	460/370/510	20,5
1474631	T-18380	380	27,5	*9/18	1000	49	IP20	520/370/520	20,5
5241659	T-24380	380	36,7	*12/24	1700	42	IP20	460/370/530	25
1172643	T-30380	380	45,8	*15/30	1700	52	IP20	520/370/520	25
4765701	PROF-03220	220	13,7	*1,5/3	300	32	IP20	380/240/335	7
6046259	PROF-05220	220	20,5	*3/4,5	420	32	IP20	435/235/305	7,7
6270760	PROF-06380	380	9,1	*3/6	820	25	IP20	495/300/405	12,2
8580556	PROF-09380	380	13,7	*6/9	820	36	IP20	495/300/405	12,2
9568532	PROF-12380	380	18,5	*6/12	1700	26	IP20	500/350/495	19,5
8810450	PROF-15380	380	23	*5/15	1700	26	IP20	565/360/505	18,5
6176879	PROF-24380	380	36,7	*12/24	2030	35	IP20	895/360/500	28
6468748	PROF-30380	380	45,8	*15/30	2030	44,5	IP20	895/360/500	28

* - режим вентиляции без подогрева воздуха.



Гарантия 1 год